



IZIWALKER
ESTRUTURAS

IZIWALKER ESTRUTURAS



INFO@IZIWALKER.PT



+351 210 967 827

GARANTIA DE FABRICAÇÃO

15 ANOS ALUMÍNIO BRUTO
20 ANOS ALUMÍNIO ANODIZADO

QUALIDADE

Estrutura em alumínio extrudido com liga
EN AW 6063 (A I Mg0, 7Si) [Norma Europeia]
Extrusão de acordo com a Norma EN 12020-2

Características Mecânicas de acordo com a
Norma EN 755-2

Tratamento Térmico T5


Composição Química de acordo com a Norma
EN 573-3

Anodização (opcional) a 15 microns (outros
valores opcionais)

PARAFUSARIA

Parafusaria em Aço INOX-A2 segundo as
normas DIN 933 ISO 4017, DIN 912 ISO 4762,
DIN 6923 ISO 4161

FVSOL C34 – COBERTURA INCLINADA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura complanar à cobertura existente.

Distância máxima entre apoios: 1,5 metros

Peso por m²: 1,420 kg/ m²

VANTAGENS

Estrutura de fácil instalação, com sistema universal
para a instalação de módulos. Adaptada a qualquer
tipo de módulo fotovoltaico. Soluções standard e à
medida do cliente através de consulta prévia. Estrutura
robusta, resistente e fiável.