



**IZIWALKER**  
ESTRUTURAS

**IZIWALKER** ESTRUTURAS



INFO@IZIWALKER.PT



+351 210 967 827

## GARANTIA DE FABRICAÇÃO

15 ANOS ALUMÍNIO BRUTO  
20 ANOS ALUMÍNIO ANODIZADO

## QUALIDADE

Estrutura em alumínio extrudido com liga EN AW 6063 (A I Mg0, 7Si) [Norma Europeia]  
Extrusão de acordo com a Norma EN 12020-2

Características Mecânicas de acordo com a Norma EN 755-2

Tratamento Térmico T5

Composição Química de acordo com a Norma EN 573-3

Anodização (opcional) a 15 microns (outros valores opcionais)

## PARAFUSARIA

Parafusaria em Aço INOX-A2 segundo as normas DIN 933 ISO 4017, DIN 912 ISO 4762, DIN 6923 ISO 4161

## FVSOL C40 – COBERTURA INCLINADA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura complanar à cobertura existente.

**Distância máxima entre apoios:** 2,5 metros

**Peso por m<sup>2</sup>:** 1,94 kg/ m<sup>2</sup>

## VANTAGENS

Estrutura de fácil instalação, com sistema universal para a instalação de módulos. Adaptada a qualquer tipo de módulo fotovoltaico. Soluções standard e à medida do cliente através de consulta prévia. Perfis com quadruplo carril. Estrutura robusta, resistente e fiável.

